



GENAUE VERMAHLUNG

*schnell, kühl,
jederzeit*



ON DEMAND - Die eigens entwickelten 65 mm Mahlscheiben garantieren einen extrem präzisen Schnitt. Vollautomatische Siebträgererkennung (single/double).

KONTROLLE - Exakt einstellbare Vermahlungszeiten bis zur 1/1000 sec für die bestmögliche Dosiergenauigkeit.

EXAKTHEIT - Elektronische Mahlgradverstellung und eine spezielle Aufhängung ermöglichen größtmögliche Parallelität der Mahlscheiben – Reduktion von Dosierschwankungen.

TEMPERATUR - Automatisches Kühlsystem durch Sensormessung an zwei Punkten schützt das Kaffeemehl und die Mahlscheiben vor Überhitzung.

TIME TO CONNECT - Bis zu drei DC ONE können mittels GCS gleichzeitig an eine DC PRO angeschlossen werden, eine an EVO 2 und Mina.

FARBENFROH - Farben: Alu black, Alu white, Sparkling Red, Quartz Grey, Dynamic White, Industrial Titanium, Total White, Total Black.

GRINDER DC ONE

dimensionen (l x h x t)	235x570x300 mm
mahlleistung	ca. 4 g/sec
trichtereinhalt	1500 g
leistungsaufnahme	500 w
anschlusswerte	230/240 V, 115 V
umdrehungen/min.	1350 (200V - 50Hz) u/min
mahlscheiben ø	65 mm
gewicht	12 kg
granulometry adjustment system (GAS)	inklusive
burr control system (BCS)	inklusive



**ALU
BLACK**

1-GR-DC-ONE-2-N-230



**ALU
WHITE**

1-GR-DC-ONE-2-B-230



**QUARTZ
GREY**

1-GR-DC-ONE-2-Q-230



**SPARKLING
RED**

1-GR-DC-ONE-2-R-230



**INDUSTRIAL
TITANIUM**

1-GR-DC-ONE-2-T-230



**DYNAMIC
WHITE**

1-GR-DC-ONE-2-W-230



**TOTAL
BLACK**

1-GR-DC-ONE-2-TB-230



**TOTAL
WHITE**

1-GR-DC-ONE-2-TW-230