



PERFEKTER SCHNITT

*auch wenn es
stürmisch wird*



PERFEKTER SCHNITT - Die perfekte Extraktion beginnt mit dem perfekten Schnitt. Die exklusiven 65 mm Mahlscheiben, speziell für die Espressoermahlung entwickelt, garantieren eine konstante Partikelgrößenverteilung.

TEMPERATUR - Automatisches Kühlsystem und Sensormessung an zwei Punkten schützen das Kaffeemehl und die Mahlscheiben vor Überhitzung.

EXAKTHEIT - Elektronische Mahlgradverstellung und eine spezielle Aufhängung ermöglichen größtmögliche Parallelität der Mahlscheiben – Reduktion von Dosierschwankungen.

BEDIENBARKEIT - Unterschiedliche Parameter an beiden Mahlgruppen: die dc two kann unabhängig von den Mahlgruppen im manuellen oder angebundenem Modus angewendet werden (GCS, Grinder Control System).

FARBENFROH - Farben: Alu black, Alu white, Sparkling Red, Quartz Grey, Dynamic White, Industrial Titanium, Total White, Total Black.

GRINDER DC TWO

dimensionen (l x h x t)	319x570x300 mm
mahlleistung	ca. 4 g/sec
trichterinhalt	2x 1000 g
leistungsaufnahme	500 w
anschlusswerte	230/240 V, 115 V
umdrehungen/min.	1350 (200V - 50Hz) u/min
mahlscheiben ø	65 mm
gewicht	21 kg
granulometry adjustment system (GAS)	inklusive
burr control system (BCS)	inklusive

DALLA CORTE

DC TWO



**ALU
BLACK**

1-GR-DC-TWO-2-N-230



**ALU
WHITE**

1-GR-DC-TWO-2-B-230



**QUARTZ
GREY**

1-GR-DC-TWO-2-Q-230



**SPARKLING
RED**

1-GR-DC-TWO-2-R-230



**INDUSTRIAL
TITANIUM**

1-GR-DC-TWO-2-T-230



**DYNAMIC
WHITE**

1-GR-DC-TWO-2-W-230



**TOTAL
BLACK**

1-GR-DC-TWO-2-TB-230



**TOTAL
WHITE**

1-GR-DC-TWO-2-TW-230