Nio 10.2 [a] CoEx®/Bean2cup Ganze Bohnen







- Vorbereitet f
 ür Online Zugriff mit Connect.me®
- CoEx® Brühgruppe
- Eigene Bilder auf Standby und während Ausgabe
- Bechersensoren
- Separater Heißwasserauslass

Optionen

- Kaffeesatz Durchrutsch
- Wasserabfuhr
- Zahlungssystemen [MDB]
- Abschließbare Behälter
- Verschiedene Bechergröße (max. 3)
- Kaltwasser-Auswahl (auch mit CO2)











Nio 10.2 [a] CoEx® bean2cup



Abmessungen		mm
Gerät	h	599
	b	460
	t	540
Unterschrank	h	850
	b	460
	t	540
Gewicht	35	kg

Technische Daten

- MoVeC-ICEq® & USB-Upload
- Farbiger 10,4"-Touchscreen
- Benutzeroberfläche: DJD/Nio
- Mehrere Sprachen möglich
- Stärke Auswahl-Menüs
- Direkt Start möglich
- Wahl nach Getränknummer
- Bechersensoren
- Anschluss für
 Zahlungssysteme [MDB]
- Boiler: 2 x 0,4 l

Anschlüsse

- 220 240 Volt AC
- 50/60 Hz
- 3350 Watt
- ¾"[15mm] Netzanschluss
- Wasserfilter und Aquastop empfohlen
- USB
- LAN oder Wifi


Wahlmöglichkeiten

Bohnen Kaffee	Heiße Schokolade
Espresso	Schokomilch
Espresso Groß	Schokoespresso
	Heißwasser
Cappuccino	
Macchiato	
Milchkaffee	

Angepassten Rezepturen möglich **

Kaltwasser Auswahl (auch mit CO2) **

Behälter



Kapazitäten	#	Größe	Gramm	Becher	
Ganze Bohnen	1	NBC	1100	150	
Schokolade	2	126	2400	110	
Topping	3	126	1900	380	

Abfallbehälter

 ≥ 100

Anzahl Becher kann je nach Einstellung variieren













^{**}Optional, bitte fragen Sie nach Details und Konditionen