

Tafelwasserschankanlage

| | evosoda 60 | evosoda 80 |
|---|---|-------------------|
| Kühlungsvermögen (l/Std.) | 60 | 80 |
| Ständige Höchstversorgung (l) | 18 | 45 |
| Wassertemperatur | 3 – 10°C | |
| Kapazität der Eisbank (l) | 7 | 14 |
| EISBANK (Kg) | 3 | 5 |
| Schlangepumpe kaltes Wassers | Edelstahl AISI 316 | |
| Pumpe | Professionelle Karbonatorpumpe (Hilfspumpe) | |
| Kühlung | Belüftung | |
| Regulierbarer Thermostat | Ja | |
| Kältemittel | HFC R134a | |
| Stromzufuhr | 220 V - 50 Hz | |
| Verdichter | 1/10 HP | 1/6 HP |
| Watt | 350 | 500 |
| Wassereinlassrohr | ø 8 x 1 mm | |
| Co2 Einlassrohr | ø 8 x 1 mm | ø 8 x 1 mm |
| Höhe Wasserentnahme (mm) | 270 310 in der „Tall“ Ausführung | |
| Modell | Tischgerät | |
| NETTOGEWICHT Kg | 35 | 40 |
| BRUTTOGEWICHT Kg | 38 | 43 |
| Maße L x B x H (mm) | 330 x 489 x 467 | 330 x 599 x 467 |
| Verpackungsmaße (mm) | 400 x 560 x 490 | 400 x 670 x 490 |
| Materialien | Robuster Edelstahl und Teile aus Zinkstahl | |
| Versorgung | kaltes stilles Wasser und kaltes Sprudelwasser, raumtemperiertes Wasser | |
| Knöpfe | Edelstahlknöpfe | |
| Sicherheitseinlassventil (keine Verluste) | Inklusiv | |
| UV-Lampe beim Auslass | 1x | 1x |
| E X T R A S | | |
| Sparmodus | möglich mit dem dazu bestimmten Knopf | |
| Alarmsystem | kein Wasser, kein CO2 | |
| Regulierbare Schankmenge | Elektronisches P.C.S. | |
| Unterschrank | evosoda Cabinet aus Edelstahl | |

